

Ключи для автоматической установки SkyDNS Agent

Для автоматической установки агента в корпоративной сети запустите установочный файл агента с ключом /S в командной строке (все ключи регистрозависимые). Ключи поддерживаются в агенте, начиная с версии агента 2.6.

Следующие ключи могут быть использованы:

- /login=< login > - указание логина вашего аккаунта (пример, skydns-agent-setup.exe /S /login=email@email.com /pass=qwerty).
- /password=< password > - указание пароля (пример, skydns-agent-setup.exe /S /login=email@email.com /pass=qwerty).

Ключи /login и /password обязательно указывать вместе. Если использован только один из этих ключей, то логин и пароль будут повторно запрошены при первом запуске агента через графический интерфейс.

- /pin=< pin > - указание pin-кода для доступа к управлению агентом.
- /nogui - этот ключ отключает установку графического интерфейса. При его использовании устанавливаются все компоненты, за исключением файла dns-agent.exe. При использовании этого ключа обязательно укажите логин и пароль (/login=email@email.com /pass=qwerty).
- /noad - этот ключ отключает функционал работы агента с Active Directory.
- /token - этот ключ позволяет установить AD агента при помощи вашего AuthKey вместо логина и пароля (skydns-agent-setup.exe /S /token=a123456-b000-9999-abc12345def6789).

Найти ключ вы можете в Личном кабинете в разделе Агенты - [Распространение](#)

Revision #12

Created 23 November 2023 09:33:34 by Виктор

Updated 2 June 2026 05:28:04 by Ольга